

# BAYROL

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

### ALCA-PLUS®

#### PRÍPRAVOK NA ZVÝŠENIE HODNOTY TA

Zvyšuje alkalitu pre stabilnú hodnotu pH.



#### 1 VODNÁ ROVNOVÁHA

#### VÝHODY PRODUKTU

- **Nezastupiteľný pri spustení do prevádzky a po silných dažďoch**
- **Prášok = lepšie rozpustenie**
- **Nezakalí vodu**
- **Zabraňuje kolísaniu pH**
- **Obmedzuje riziko korózie kovov**
- **Znižuje podráždenia očí a pokožky**
- **Zabezpečuje správnu funkciu dávkovacích systémov s redoxovou elektródou**

#### FUNKCIA PRODUKTU

##### Zvýšenie alkalinity.

Alca-Plus® je granulát na korekciu nestabilnej hodnoty pH v dôsledku celkovej alkalinity (TA) pod 80 mg/l. Hodnota celkovej alkalinity má veľký vplyv na hodnotu pH a sťažuje nastavenie pH v prípade odchýlky od požadovanej hodnoty. Alca-Plus® zabraňuje kolísaniu hodnoty pH a vyrovnáva vodu.

#### NÁVOD NA POUŽITIE

- Aspoň raz týždenne skontrolujte hodnotu TA pomocou presného testera. V prípade potreby nastavte hodnotu TA na ideálny rozsah, resp. na hodnotu 80 mg/l alebo vyššiu. Pri bežiacom filtračnom čerpadle dávajte potrebné množstvo granulátu na viacerých miestach a v blízkosti prírodných trysiek priamo do vody. Dávkovanie: **Na zvýšenie hodnoty TA o 10 mg/l je potrebných 180 g na 10 m³.**
- Odmerka: 200 ml = cca 275 g Alca-Plus®

#### POPIS PRODUKTU

##### Zloženie: Obsahuje hydrogenuhličitan sodný.

Kompatibilný so všetkými dezinfekčnými metódami. Veľkosti balení: 5 kg / 10 kg

| UŽITOČNÉ INFORMÁCIE | IDEÁLNE HODNOTY                |
|---------------------|--------------------------------|
| Typ filtra: Všetky  | Hodnota pH: Medzi 7,0 a 7,4    |
| Veľkosť: Všetky     | Chlór: Medzi 0,5 a 1 mg/l      |
| Kam: Priamo do vody | Dávkovanie:                    |
| Kedy: Podľa potreby | + 10 mg/l TA -> 180 g na 10 m³ |



Všetky informácie o tomto produkte nájdete na našej webovej stránke.

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Chemikálie nikdy nemiešajte s inými chemikáliami, ani v pevnej forme, ani v koncentrovanom roztoku!

#### ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

Údržba vody v bazéne by sa mala vykonávať pri bežiacей filtrácii, najlepšie večer po kúpaní. Zvyšujte alkalitu postupne o 30 mg/l a pred ďalším pridávaním počkajte 4 – 6 hodín. Pre optimálne rozpustenie by mala byť teplota vody minimálne 20 °C. Ak sa granulát v vedre mierne zhlučuje a vytvára malé hrudky, produkt nie je poškodený a po pretrepaní vedra ho možno použiť. Presnosť merania sa môže mierne líšiť v závislosti od hustoty produktu.